

## **TECHNOLOGIA – tabela XIV**

### **Płyta ochronna**

#### **OPIS PRODUKTU I WYMIARY**

- osłona przeciwuderzeniowa o grubość 1,5mm wykonana z tworzywa na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonym w stabilizatory U.V.

i środki przeciwpalne

- mocowana bezpośrednio do ściany

#### **DANE TECHNICZNE**

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- możliwość wyboru koloru

### **Narożnik szer. 50mm**

#### **OPIS PRODUKTU I WYMIARY**

- narożnik ochronny o ramionach o szerokości 50mm wykonany z materiału o grubości 2mm, wykonany ze specjalnego tworzywa na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne

- mocowany bezpośrednio do ściany.

#### **DANE TECHNICZNE**

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- możliwość wyboru koloru

### **Odbojoporęcz 14cm**

#### **OPIS PRODUKTU I WYMIARY**

- odbojoporęcz z pochwytem o szerokości 140mm

- całkowita szerokość wraz z uchwytami to 140mm

- odległość od ściany wynosi 76-80mm

W skład odbojoporęczy wchodzi:

- osłona przeciwuderzeniowa wykonana z materiału o grubość 2mm, który jest specjalnym tworzywem na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne
- aluminiowy profil ciągły (na który jest nałożona osłona przeciwuderzeniowa)
- uchwyty wykonane z materiału, który jest specjalnym tworzywem na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne
- na zakończeniu końcówka o dł. 70-80mm

#### **DANE TECHNICZNE**

- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczny
- możliwość wyboru koloru